

16

SOLIS



STAGE
3 VÁLCOVÝ
S-TECH MOTOR



BEZ ELEKTRONIKY
MOTORU

OPRAVDOVÁ
OCEL

VYVINUTO
SE SPOLEČNOSTÍ
YANMAR

S16

Solis



VLASTNOSTI	S16
MOTOR	
Výrobce motoru	SOLIS
Výkon (Hp)	16
Počet válců	3
Plnění	Atmosférické
Objem motoru (cc)	979
Jmenovité otáčky motoru (ot/min)	2700
Vzduchový filtr	Suchý
Krouticí moment (Nm)	48
PPŘEVODOVKA	
Pohon	4 WD
Spojka	Jednočinná
Převodové stupně	6 Vpřed + 2 Vzad
RYCHLOST (VPŘED)	
Maximální rychlost (km/h)	15.1
Minimální rychlost (km/h)	1.36
BRZDY	
Typ	Bubnové
Spínání	Mechanické
Parkovací brzda	Nezávislá
UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU	
Uzávěrka zadního diferenciálu	●
PTO	
PTO (rpm)	540, 1000
Spínání PTO	Mechanické
ŘÍZENÍ	
Typ	Mechanické
ELEKTROINSTALACE	
Baterie	12V, 60 Ah
Alternátor	12V, 42 A
7 Pinová zásuvka (vleku)	●
HYDRAULIKA	
Třibodový závěs	Kat. 1
Hydraulické okruhy vzadu	1
Zdvih ramen	500 Kg
Kapacita hydraulického čerpadla (L/m)	12

VLASTNOSTI	S16
KOLA (PŘEDNÍ / ZADNÍ PNEU)	
Agro (6.0-12 / 8.3-20)	●
Radiální (6.5/80-12 / 280/70/R-18)	○
Průmyslová (8.50-12 / 15.50-16.5)	○
Travní (8.50-12 / 15.50-16.5)	○
Galaxy (220/55 R12 / 280/70 R16)	○
ROZMĚRY A VÁHA (+/-5%)	
Váha (Kg)	970
Rozvor (mm)	1420
Délka (mm)	2735
Šířka (mm)	945
Výška (mm)	1945
Světlná výška (mm)	200
Rozchod předních kol (mm)	805
Rozchod zadních kol (mm)	715
OSTATNÍ	
Závěs spodní	●
Závěs horní	○
Objem palivové nádrže (L)	26
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Čelní nakladač	○
Přední třibodový závěs	○
Přídavné hydraulické okruhy	○

● Standardní výbava ○ Volitelná výbava

*Údaje a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění v důsledku neustálého zlepšování a vývoje produktu. Všechny rozměry jsou se standardními agro pneumatikami.

VAŠE DEALERSTVÍ

RAŠOVEC s.r.o.
Černíky 16
28915 Kounice
Telefon: +420 702 050 333
email: zych@rasovec.cz