

S22

Solis



STAGE
3 VÁLCOVÝ
S-TECH MOTOR



BEZ ELEKTRONIKY
MOTORU

OPRAVDOVÁ
OCEL

VYVINUTO
SE SPOLEČNOSTÍ
YANMAR

S22

Solis



VLASTNOSTI	S22
MOTOR	
Výrobce motoru	SOLIS
Výkon (Hp)	22
Počet válců	3
Plnění	Atmosférické
Objem motoru (cc)	1130
Jmenovité otáčky motoru (ot/min)	2700
Vzduchový filtr	Suchý
Krouticí moment (Nm)	55
PPŘEVODOVKA	
Pohon	4 WD
Spojka	Jednočinná
Převodové stupně	6 Vpřed + 2 Vzad
RYCHLOST (VPŘED)	
Maximální rychlost (km/h)	17.02
Minimální rychlost (km/h)	2.13
BRZDY	
Typ	Diskové v olejové lázni
Spínání	Mechanické
Parkovací brzda	Nezávislá
UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU	
Uzávěrka zadního diferenciálu	●
PTO	
PTO (rpm)	540, 1000
Spínání PTO	Mechanické
ŘÍZENÍ	
Typ	Hydrostatické
ELEKTROINSTALACE	
Baterie	12V, 65 Ah
Alternátor	12V, 42 A
7 Pinová zásuvka (vleku)	●
HYDRAULIKA	
Třibodový závěs	Kat. 1
Hydraulické okruhy vzadu	1
Zdvih ramen	600 Kg
Kapacita hydraulického čerpadla (L/m)	13.7

VLASTNOSTI	S22
KOLA (PŘEDNÍ / ZADNÍ PNEU)	
Agro (6.0-12 / 8.3-20)	●
Radiální (6.5/80-12 / 280/70/R-18)	○
Průmyslová (8.50-12 / 15.50-16.5)	○
Travní (8.50-12 / 15.50-16.5)	○
Galaxy (220/55 R12 / 280/70 R16)	○
ROZMĚRY A VÁHA (+/-5%)	
Váha (Kg)	1070
Rozvor (mm)	1560
Délka (mm)	2750
Šířka (mm)	1075
Výška (mm)	1940
Světlá výška (mm)	230
Rozchod předních kol (mm)	875
Rozchod zadních kol (mm)	830
OSTATNÍ	
Závěs spodní	●
Závěs horní	○
Objem palivové nádrže (L)	26
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Čelní nakladač	○
Přední třibodový závěs	○
Přední PTO	○
Přídavné hydraulické okruhy	○
Kabina	○

● Standardní výbava ○ Volitelná výbava

*Údaje a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění v důsledku neustálého zlepšování a vývoje produktu. Všechny rozměry jsou se standardními agro pneumatikami.

VAŠE DEALERSTVÍ

RAŠOVEC s.r.o.
 Černíky 16
 28915 Kounice
 Telefon: +420 702 050 333
 email: zych@rasovec.cz